



Cortec® CorrLube VpCI®



Descrição do Produto

VpCI® CorrLube é um uma graxa de lítio, formulada com alta qualidade, severamente tratada com hidrogênio. Fornece excelente resistência à oxidações e possui estabilidade a altas temperaturas. O VpCI® CorrLube é próprio para proteger contra corrosão equipamentos ou peças, armazenadas ou em utilização.

VpCI® CorrLube é formulado com inibidores corrosivos contra água salgada, H₂S, HCl e outros agentes corrosivos. O VpCI® CorrLube conta ainda com uma fase a vapor inovadora o VpCI® (Patenteada pela Cortec®) que funciona da seguinte forma, após uma camada de VpCI® CorrLube ser aplicada na superfície, o produto libera inibidores voláteis de corrosão no ar acima da superfície aumentando assim a proteção contra corrosão.

Características do Produto

NGLI Grade: 2

Tipo de Sabão: Lítio

Sabão %: 7-8

Cor: Âmbar

Textura: Liso

Teste ASTM Penetração: 265-295 (+/- 10%)

Teste ASTM Gotejamento: 360oF (182oC)

Teste de Corrosão (D1743): 1,1,1

Estabilidade de Oxidação (100 hras, PSI Drop): 10

Carga Típica de Timken Ok: 60

Teste de Pintura / Solda: 250

Teste de Desgaste: 0.4 - 0.5 (Desgaste Típico mm)

Teste de Viscosidade: 170-200 a 40oC CSt

Aplicações Típicas

- De metal para metal
- Lubrificar tubos
- Rolamentos e válvulas
- Chassis de veículos e equipamentos
- Ventiladores e exaustores
- Superfícies que necessitam de graxa
- Buchas
- Áreas deslizantes (de alta fricção)
- Geradores

Vantagens da Utilização

- Aplicação mais econômica, evita respingos e resíduos de lubrificantes.
- Graxas podem fornecer proteção anticorrosiva duradoura.
- A graxa torna o lacre de equipamentos e peças mais eficaz, pois mantém a contaminação para fora.
- Fornece excelente proteção quando aplicado em equipamentos que não estão em operação.
- Funciona como aditivo para suspensões de aditivos sólidos como grafite, molibdênio, dissulfeto e etc.
- Eficaz mesmo em condições adversas como altas temperaturas, alta pressão e carga de choque.
- Película fina que lubrifica/protege até mesmo partes gastas.
- Película fina fornece proteção anticorrosiva em superfícies e também reduz nível de barulho em motores e válvulas.

Métodos de Aplicação

- Pincéis, Pistolas de Graxa ou aplicadas automaticamente
- Resistente a temperatura: -22 a 226oF (-30 a 130oC)

Embalagem do Produto

O VpCI® CorrLube está disponível em :

- Balde de 5 galões (19 litros)
- Tambores de Metal 55 galões (208 litros)

Temperatura Mínima de Armazenamento: 0oF (-18oC)

Temperatura Máxima de Armazenamento: 120oF (49oC)

PRODUTO SOMENTE DE SER UTILIZADO PARA FINS INDUSTRIAIS
MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS
MANTER EMBALAGEM BEM FECHADA
O PRODUTO NÃO DEVE SER INGERIDO
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR DADOS DE SEGURANÇA

GARANTIA LIMITADA

Todas as instruções, informações técnicas e recomendações aqui contidas são baseadas em testes que a Cortec Corporation acredita ser confiáveis, mas a precisão ou integridade delas não são garantidas. A Cortec Corporation garante que os produtos Cortec® são livres de defeitos quando enviados aos clientes. A obrigação da Cortec Corporation em relação à garantia será limitada à troca do produto que seja comprovadamente defeituoso. Para obter a troca de um produto dentro da garantia, o cliente deve notificar a Cortec Corporation sobre o defeito alegado dentro de seis meses após o envio do produto ao cliente. Todos os valores referentes ao frete pela troca de produtos serão de responsabilidade do cliente. A Cortec Corporation não poderá ser responsabilizada por qualquer dano, perda ou prejuízo em consequência do uso ou da inabilidade de uso dos produtos.

ANTES DE UTILIZAR, O USUÁRIO DEVE DETERMINAR A APLICAÇÃO DO PRODUTO PARA SEU USO PRETENDIDO E ASSUME TODOS OS RISCOS E QUAISQUER RESPONSABILIDADES QUE ESTEJAM RELACIONADAS A ELE. Nenhuma representação ou recomendação que não estejam aqui contidas serão consideradas para causa ou efeito a menos que sejam escritas em documento assinado por um empregado da Cortec Corporation. A GARANTIA ACIMA MENCIONADA É EXCLUSIVA, EM LUGAR DE E É CONSIDERADA ACIMA DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS (EXPRESSA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÓRIA), INCLUSIVE SEM AS LIMITAÇÕES QUE QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE A CORTEC CORPORATION SERÁ RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES DO USO DE SEUS PRODUTOS PELOS CLIENTES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

Distribuidor no Brasil:



Presserv do Brasil, Ltda
Rua Dr. Eurico de Águiar, 1280
Santa Lucia, Vitória, ES, CEP 29056-205
Telefone: (27) 3022-0887, (27) 99719-5905
E-mail. contato@presservbrasil.com.br
www.PresservBrasil.com.br