



CORROSION INHIBITING VpCI® POWDERS



VpCI®-609/609S

Inibidores Anticorrosivos VpCI® em Pó

Descrição do Produto

O VpCI® - 609 da Cortec é um inibidor de corrosão em forma de pó, solúvel em água, contendo Inibidor Volátil de Corrosão (VpCI®), para proteção seca ou molhada de metais ferrosos e alumínio. O VpCI®-609 também está disponível contendo Sílica em sua fórmula, chamamos de VpCI®-609 S.

Características do Produto

- De acordo com especificação militar MIL-I-22110C.
- Fornece proteção na fase líquida, na fase de vapor (acima do nível do líquido).
- Cria uma camada monomolecular inibindo corrosão na superfície metálica.
- Oferece até 24 meses de proteção contínua.
- Não contém nitritos, fosfatos, ou metais pesados.
- Em conformidade com a norma NACE Standard TM0208-2008.

Benefícios

O VpCI® - 609/609 S proporciona um método extremamente eficaz e eficiente de combater a corrosão em espaços fechados, com espaços inacessíveis e de difícil acesso. O VpCI® - 609/609 S quando aplicado seco ou molhado em metais ferrosos ou alumínio dentro de espaços confinados irá vaporizar e proteger todas as superfícies metálicas, incluindo fendas e cavidades de difícil acesso.

Benefícios Adicionais

- Ação inibidora de corrosão que protege superfícies inacessíveis e fendas.
- Metais protegidos podem ser transportado ao cliente, sem necessidade de remoção do VpCI® - 609/609 S.
- Não necessita preparação de superfície para aplicar o produto.
- Fácil de aplicar.
- Biodegradável.
- Não aumenta a alcalinidade.

Aplicações Típicas

- Estruturas tubulares e tubos de vários tamanhos.
- Tanques, caldeiras, trocadores de calor, e tambores.
- Equipamentos diversos durante teste hidrostático.
- Aditivo para hidrojateamento.
- Aditivo para água parada.

Metais Protegidos

- Aços carbônicos, aços inoxidáveis, alumínio e outros metais ferrosos.

Métodos de Aplicação

Deve-se usar para cada metro cúbico de espaço fechado, uma quantidade de 357g do VpCI® - 609/609 S em pó, pode ser aplicado por pulverização ou espargimento. Se for diluído em água pode ser aplicado com um spray, pincel, jato ou imersão. Após a aplicação, feche e vede todas as aberturas para que o VpCI® - 609/ 609 S não evapore.

Embalagem do Produto

O VpCI® - 609/ 609 S está disponível em embalagens de 2,3 Kilos (5 lbs), 22,7 Kilos (50 lbs) ou 44,7 Kilos (100 lbs). Estocar este produto em embalagem lacrada e fechada em um lugar seco e sem a exposição direta da luz solar, onde a temperatura não exceda 66°C. Se mantido nestas condições, a vida útil do produto é de 24 meses.

PRODUTO SOMENTE DE SER UTILIZADO PARA FINS INDUSTRIAIS
MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS
MANTER EMBALAGEM BEM FECHADA
O PRODUTO NÃO DEVE SER INGERIDO
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR DADOS DE SEGURANÇA

GARANTIA LIMITADA

Todas as instruções, informações técnicas e recomendações aqui contidas são baseadas em testes que a Cortec Corporation acredita ser confiáveis, mas a precisão ou integridade delas não são garantidas. A Cortec Corporation garante que os produtos Cortec® são livres de defeitos quando enviados aos clientes. A obrigação da Cortec Corporation em relação à garantia será limitada à troca do produto que seja comprovadamente defeituoso. Para obter a troca de um produto dentro da garantia, o cliente deve notificar a Cortec Corporation sobre o defeito alegado dentro de seis meses após o envio do produto ao cliente. Todos os valores referentes ao frete pela troca de produtos serão de responsabilidade do cliente. A Cortec Corporation não poderá ser responsabilizada por qualquer dano, perda ou prejuízo em consequência do uso ou da inabilidade de uso dos produtos.

ANTES DE UTILIZAR, O USUÁRIO DEVE DETERMINAR A APLICAÇÃO DO PRODUTO PARA SEU USO PRETENDIDO E ASSUME TODOS OS RISCOS E QUAISQUER RESPONSABILIDADES QUE ESTEJAM RELACIONADAS A ELE. Nenhuma representação ou recomendação que não estejam aqui contidas serão consideradas para causa ou efeito a menos que sejam escritas em documento assinado por um empregado da Cortec Corporation. A GARANTIA ACIMA MENCIONADA É EXCLUSIVA, EM LUGAR DE E É CONSIDERADA ACIMA DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS (EXPRESSA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÓRIA), INCLUSIVE SEM AS LIMITAÇÕES QUE QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO, EM NENHUMA HIPÓTESE A CORTEC CORPORATION SERÁ RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES DO USO DE SEUS PRODUTOS PELOS CLIENTES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@corotecvci.com
Internet <http://www.corotecvci.com>

Distribuidor no Brasil:



Presserv do Brasil, Ltda
Rua Dr. Eurico de Águiar, 1280
Santa Lucia, Vitória, ES, CEP 29056-205
Telephone: (27) 3022-0887, (27) 99719-5905
E-mail. contato@presservbrasil.com.br
www.PresservBrasil.com.br

printed on recycled paper  100% post consumer
Revised: 8/5/13. ©Cortec Corporation 1999-2013. All rights reserved. Supersedes: 2/22/11.
© 2013, ©Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited. ISO accreditation applies to Cortec's processes only.