

VpCI-418L/VpCI-418LM

Detergente Alcalino para Limpeza Pesada



Descrição do Produto

VpCI-418L / VpCI-418 LM, não fazem espuma, são desengordurantes e desengraxantes alcalinos para limpeza pesada direcionado para limpeza industrial, de equipamentos utilizados na exploração de petróleo, equipamentos comerciais e da marinha naval. Os produtos são destinados a uso em equipamentos de lavagem elétrica, lavadoras automáticas sujeitas à altas rotações, e lavadores spray de alta pressão.

Os produtos não são inflamáveis, são livres de nitrato, atóxicos, e não apresentam tendência a problemas associados à maioria dos produtos de limpeza à base de fosfato.

VpCI® - 418 LM conta ainda com uma fase a vapor inovadora o VpCI® (Patenteada pela Cortec®) que funciona da seguinte forma, após a limpeza, moléculas de VpCI® formam uma barreira monomolecular sobre a superfície metálica, protegendo a mesma contra corrosão.

Características

- Líquido de limpeza e desengordurante alcalino para limpeza pesada com ação exclusiva para remoção de depósitos de hidrocarbonetos.
- Sem adição de nitratos ou aminas.
- Contém um VpCI®, proteção para multi-metals.
- Não deixa película residual e não afeta a qualidade adesiva da pintura.
- Previne ferrugem a curto prazo.
- Pode ser usado com segurança em vidros e na maioria dos plásticos.
- Não produz espuma.
- O VpCI-418 LM é livre de silicato, provendo o máximo de limpeza da superfície.

Uso Eficaz

- Maquinário em geral, blocos de motor, ou peças forjadas cobertas com óleo ou depósitos de óleo.
- Placas, folhas de metal, e peças fundidas cobertas com películas oleosas antes da pintura ou decapagem.
- Partes metálicas contaminadas com silk, desenho ou compostos de polimento.
- Lavagem por pressão.

Aplicação

Os produtos podem ser aplicados usando lavador mecânico ou à base de spray.

Misture bem o VpCI-418 L/418 LM até que esteja totalmente dissolvido. Meça o pH e também confira o refratômetro para estabilizar as leituras referenciais.

Diluições Recomendadas

Limpeza leve:

Use de 3 – 5% de VpCI-418 líquido ou VpCI-418 LM em água.

Limpeza normal:

Para maquinário, vagões, equipamentos em alto-mar, e tanques contaminados com camadas médias, usem de 5 – 7% de VpCI-418 líquido ou VpCI-418 LM em água.

Limpeza pesada:

Para equipamentos de perfuração, óleos, óleos não processados, cascos, e superfícies de concreto, e estruturas usem de 7 – 10% de VpCI-418 VpCI-418 LM em água.

Limpeza a vapor:

Use de 3 – 5% de VpCI-418 ou VpCI-418 LM em água.

Alcance da Temperatura

VpCI-418 ou VpCI-418 LM são recomendados para uso em temperaturas variando entre 95 – 160°F (35 – 71°C).

Propriedades Físicas

VpCI-418 LM

Aparência	Líquido amarelo a âmbar claro
PH	10,0 – 10,5 (1% aquoso)
Densidade	8,6 – 8,8 lb/gal (1,03 – 1,05 kg/kl)

VpCI-418 Líquido

Aparência	Líquido levemente amarelo
PH	11 – 12 (1% aquoso)
Conteúdo não volátil	8 – 12%
Densidade	8 -8,9 lb/gal (1,07 -1,08 kg/l)

Embalagem do Produto

O VpCI-418 L e VpCI-418 LM está disponível em baldes de 5 galões (19 litros), tambores de 55 galões (208 litros). Estocar este produto em embalagem lacrada e fechada em um lugar seco e que não congele. Se mantido nestas condições, a vida útil do produto é de 24 meses.

PRODUTO SOMENTE DE SER UTILIZADO PARA FINS INDUSTRIAIS
MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS
MANTER EMBALAGEM BEM FECHADA
O PRODUTO NÃO DEVE SER INGERIDO
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTAR DADOS DE SEGURANÇA

GARANTIA LIMITADA

Todas as instruções, informações técnicas e recomendações aqui contidas são baseadas em testes que a Cortec Corporation acredita ser confiáveis, mas a precisão ou integridade delas não são garantidas. A Cortec Corporation garante que os produtos Cortec® são livres de defeitos quando enviados aos clientes. A obrigação da Cortec Corporation em relação à garantia será limitada à troca do produto que seja comprovadamente defeituoso. Para obter a troca de um produto dentro da garantia, o cliente deve notificar a Cortec Corporation sobre o defeito alegado dentro de seis meses após o envio do produto ao cliente. Todos os valores referentes ao frete pela troca de produtos serão de responsabilidade do cliente. A Cortec Corporation não poderá ser responsabilizada por qualquer dano, perda ou prejuízo em consequência do uso ou da inabilidade de uso dos produtos.

ANTES DE UTILIZAR, O USUÁRIO DEVE DETERMINAR A APLICAÇÃO DO PRODUTO PARA SEU USO PRETENDIDO E ASSUME TODOS OS RISCOS E QUAISQUER RESPONSABILIDADES QUE ESTEJAM RELACIONADAS A ELE. Nenhuma representação ou recomendação que não estejam aqui contidas serão consideradas para causa ou efeito a menos que sejam escritas em documento assinado por um empregado da Cortec Corporation. A GARANTIA ACIMA MENCIONADA É EXCLUSIVA, EM LUGAR DE E É CONSIDERADA ACIMA DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS (EXPRESSA, IMPLÍCITA OU ESTATUTÓRIA), INCLUSIVE SEM AS LIMITAÇÕES QUE QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO. EM NENHUMA HIPÓTESE A CORTEC CORPORATION SERÁ RESPONSABILIZADA POR DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES DO USO DE SEUS PRODUTOS PELOS CLIENTES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

Distribuidor no Brasil:



Presserv do Brasil, Ltda
Rua Dr. Eurico de Águiar, 1280
Santa Lucia, Vitória, ES, CEP 29056-205
Telefone: (27) 3022-0887, (27) 99719-5905
E-mail. contato@presservbrasil.com.br
www.PresservBrasil.com.br